


### Ligne SMK

Existe en 3 largeurs de coupe : 1.62 m / 1.92 m / 2.27 m

- Montage ARRIÈRE, attelage catégorie 2
- Déport hydraulique et inclinaison +90°/-65°
- Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre intégrée
- Rotor double spirale Ø 159 mm équipé de marteaux
- Rouleau palpeur Ø 140 mm avec grattoir et roulements doubles
- Patins d'usure interchangeables
- Sécurité obstacle
- Position flottante



| Modèle  | A   | B   | C  | D   | E   |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|
| SMK 160 | 162 | 200 | 34 | 245 | 134 |
| SMK 190 | 192 | 200 | 34 | 275 | 164 |
| SMK 225 | 227 | 200 | 34 | 310 | 199 |

**2** ans  
Garantie

| Modèle  |     |        |      |     |    |       |   |     |    |
|---------|-----|--------|------|-----|----|-------|---|-----|----|
| SMK 160 | 162 | 50-70  | 2200 | 587 | 20 | 30-80 | 3 | 393 | 46 |
| SMK 190 | 192 | 70-95  | 2400 | 684 | 24 | 30-80 | 4 | 393 | 46 |
| SMK 225 | 227 | 80-110 | 2600 | 765 | 28 | 30-80 | 4 | 393 | 46 |



Ø 5 cm  
Maxi.

SMK 160 : Fr. 9'800.—

SMK 190 : Fr. 10'400.—

SMK 225 : Fr. 10'800.—

### Ligne SME

Existe en 3 largeurs de coupe : 2.28 m / 2.44 m / 2.77 m

- Montage AVANT ou ARRIÈRE, attelage catégorie 2
- Déport hydraulique de 50 cm
- Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée (fonctionne aussi à 540 tr/min par inversion des poulies)
- Rotor double spirale Ø 194 mm équipé de marteaux
- Rouleau palpeur Ø 168 mm avec grattoir et roulements doubles
- Système de tension automatique des courroies
- Patins d'usure interchangeables
- Position flottante

| Modèle  |     |     |        |     |    |       |   |     |     |
|---------|-----|-----|--------|-----|----|-------|---|-----|-----|
| SME 230 | 228 | 251 | 55-110 | 806 | 26 | 25-70 | 5 | 459 | 52* |
| SME 250 | 244 | 267 | 65-110 | 847 | 28 | 25-70 | 5 | 459 | 52* |
| SME 280 | 277 | 300 | 75-110 | 917 | 32 | 25-70 | 5 | 459 | 52* |

**2** ans  
Garantie



Ø 6 cm  
Maxi.

\* à 1000tr/min, et 54 m/s à 540 tr/min

SME 230 : Fr. 9'800.—

SME 250 : Fr. 10'100.—

SME 280 : Fr. 10'500.—

## Ligne SMP

**2** ans  
Garantie

Existe en 3 largeurs de coupe : 2.45 m / 2.70 m / 3.00 m

- Montage AVANT ou ARRIÈRE, attelage catégorie 2
- Déport hydraulique de 40 cm
- Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée
- Rotor double spirale Ø 203 mm équipé de marteaux
- Rouleau palpeur Ø 219 mm avec grattoir et roulements doubles
- Système de tension automatique des courroies
- Patins d'usure interchangeables
- Position flottante
- Contre-couteaux intérieur et tôle de blindage
- Volet arrière ouvrant



Ø 8 cm  
Maxi.

| Modèle         |     |     |         |      |    |        |   |     |    |
|----------------|-----|-----|---------|------|----|--------|---|-----|----|
| <b>SMP 250</b> | 245 | 273 | 68-110  | 1232 | 20 | 25-100 | 5 | 459 | 52 |
| <b>SMP 270</b> | 270 | 298 | 90-140  | 1308 | 24 | 25-100 | 5 | 459 | 52 |
| <b>SMP 300</b> | 300 | 328 | 100-160 | 1416 | 26 | 25-100 | 5 | 459 | 52 |

SMP 250 : Fr. 12'800.—

SMP 270 : Fr. 13'200.—

SMP 300 : Fr. 13'600.—

Alle Preise sind **NETTO** inkl. 7.7% MWST

Bestellfrist : bis 28.10.2022

Zahlung : innert 10 Tagen netto nach Lieferung

Lieferung : Franko ab Ederswiler

Lieferfrist : bis Ende Juni 2023

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Auftrag .

Tous les prix sont **NET** y.c. TVA 7.7%

Délai de commande : jusqu'au 28.10.2022

Paiement: net à 10 jours après livraison

Livraison: franco Ederswiler

Délai de livraison: jusqu'à fin juin 2023

Nous restons à votre disposition en cas de questions et nous nous réjouissons de votre ordre.



**WILLEMIN AGRATEC**

**CH-2813 Ederswiler**

**Tel. 032 431 12 21**

**Fax 032 431 13 71**

**agratec@bluewin.ch**

**www.agratec.ch**